

# FILTRES MULTICARTOUCHES



## > AVANTAGES

- Excellente pré-filtration,
- Facile d'utilisation et de maintenance,
- Adapté à plusieurs types de cartouches : polypropylène, fibre de verre, charbon actif...
- Etanchéité optimisée : filtration sûre, pas de pertes,
- Faible encombrement,
- Filtration en profondeur,
- Conçus pour des cycles d'ouverture et fermeture fréquents,
- Très bon ratio coût Investissement / m<sup>3</sup> d'eau filtré,
- Très bon ratio coût Exploitation / m<sup>3</sup> d'eau filtré.

## > CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Fabrication acier inox 316 L,
- Pression différentielle maximale : 10 bars,
- Température opérationnelle maximale : 90°C,
- Entrée / sortie : Bride ou BSP/DIN avec raccords inox,
- Joints toriques étrier EPDM ou autre sur demande,
- Finition interne et externe microbillage.



*Fourniture des accessoires Inox :  
vannes d'isolement entrée / sortie  
contrôle pression / purge*

## > APPLICATIONS

- Eau potable,
- Industrie agroalimentaire,
- Eau de lavage,
- Eau de process,
- Eau de surface,
- Eau de forage,
- Déchloration ou destruction ozone résiduel :  
**Demandez nos cartouches charbon actif.**

## > GAMME

- De 3 à 60 cartouches par filtre,
- Cartouches de 6" à 40"
- Pour cartouches à Double Extrémité Ouverte (D.O.E)
- Diamètre externe maxi des cartouches : 70 mm.



*Filtres Multicartouches de 3 à 60 U.*



*Filtre installé en ligne*

